

SL

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s Prilogo III, Uredba (EU) št. 305/2011 (Uredba o gradbenih proizvodih)

Hilti žičnik za les GX-WF [I_n]x2.8 R 34 A4
Št. Hilti-DX-DoP-111

- 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:** Hilti žičnik za les GX-WF [I_n]x2.8 R 34 A4
- 2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):** Tip in serijska številka sta natisnjena na embalaži
- 3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:**

Namen uporabe	Okrogli žičniki z narebnim stebлом, za pritrjevanje lesenih konstrukcij
Premer [mm]	2.8
Razpoložljive dolžine I _n [mm]	55, 65, 80
Natezna obremenitev	Permanentna (>10 let)
Strižna obremenitev	Permanentno (>10 let)

- 4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):**
Hilti AG, Poslovna enota za direktno pritrjevanje, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

- 5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):** ni na voljo

- 6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:** Sistem 3

- 7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:** VHT (1503) opravilo tretje osebe, ki ga izvajajo skladno s prilogo V, znotraj sistema 3, objavljeno PB-650-13-2.8-rf skladno z EN 14592:2008+A1

- 8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:** ni na voljo

9. Navedena lastnost

Bistvene karakteristike	Navedena lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Karakteristični moment momenta M _{y,k}	1960 Nmm	EN 14592:2008+A1
Karakteristični parameter odstopanja ^{1,2} f _{ax,k}	8.95 N/mm ²	
Karakteristični parameter prestriga skozi glavo ¹ f _{head,k}	15.73 N/mm ²	
Karakteristična natezna kapaciteta f _{tens,k}	NPD	
Trajnost	Razred uporabe 3 (za neposredno izpostavljenost zunanjim razmeram) / A4 nerjaveče jeklo	

¹ Za gostoto lesa 350 kg/m³

² Parameter prestriga za žičnike brez smolnate obloge. Za tip smole 3.

- 10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.**

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



Tassilo Deinzer
Vodja poslovne enote za direktno pritrjevanje
Neposredno vijačenje



Norbert Wohlwend
Vodja za upravljanje s kakovostjo poslovne enote

Hilti AG, Schaan, 01. julij, 2013