

SL

## IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s Prilogo III, Uredba (EU) št. 305/2011 (Uredba o gradbenih proizvodih)

Hilti žičnik za les GX-WF [I<sub>n</sub>] $\times$ 3.1 RD 34 HDG  
Št. Hilti-DX-DoP-121

**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:** Hilti žičnik za les GX-WF [I<sub>n</sub>] $\times$ 3.1 RD 34 HDG

**2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):** Tip in serijska številka sta natisnjena na embalaži

**3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:**

Namen uporabe	Okrogli žičniki z narebnim stebлом, za pritrjevanje lesenih konstrukcij
Premer [mm]	3.1
Razpoložljive dolžine I <sub>n</sub> [mm]	63, 75, 80, 90
Natezna obremenitev	Permanentna (>10 let)
Strižna obremenitev	Permanentno (>10 let)

**4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):**  
Hilti AG, Poslovna enota za direktno pritrjevanje, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

**5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):** ni na voljo

**6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:** Sistem 3

**7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:** VHT (1503) opravilo tretje osebe, ki ga izvajajo skladno s prilogo V, znotraj sistema 3, objavljeno PB-650-13-3.1-fvz in PB-650-13-3.1-D-Kopf skladno z EN 14592:2008+A1

**8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:** ni na voljo

### 9. Navedena lastnost

Bistvene karakteristike	Navedena lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Karakteristični moment momenta M <sub>y,k</sub>	2820 Nmm	EN 14592:2008+A1
Karakteristični parameter odstopanja <sup>1,2</sup> f <sub>ax,k</sub>	10.58 N/mm <sup>2</sup>	
Karakteristični parameter prestriga skozi glavo <sup>1</sup> f <sub>head,k</sub>	13.91 N/mm <sup>2</sup>	
Karakteristična natezna kapaciteta f <sub>tens,k</sub>	NPD	
Trajnost	Razred uporabe 3 (za neposredno izpostavljenost zunanjim razmeram) / Vročje cinkano 55 μm	

<sup>1</sup> Za gostoto lesa 350 kg/m<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Parameter prestriga za žičnike brez smolnate obloge. Za tip smole 3.

**10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.**

**Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:**

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



**Tassilo Deinzer**

Vodja poslovne enote za direktno pritrjevanje  
Neposredno vijačenje



**Norbert Wohlwend**

Vodja za upravljanje s kakovostjo poslovne enote

Hilti AG, Schaan, 17. julij, 2013