

SL

## IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s Prilogo III, Uredba (EU) št. 305/2011 (Uredba o gradbenih proizvodih)

Hilti žičnik za les GX-WF [ $l_n$ ] $\times$ 2.8 RD 34 HDG  
Št. Hilti-DX-DoP-107

- 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:** Hilti žičnik za les GX-WF [ $l_n$ ] $\times$ 2.8 RD 34 HDG
- 2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):** Tip in serijska številka sta natisnjena na embalaži
- 3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:**

Namen uporabe	Okrogli žičniki z narebrnim stebлом, za pritrjevanje lesenih konstrukcij
Premer [mm]	2.8
Razpoložljive dolžine $l_n$ [mm]	51, 63, 75, 80
Natezna obremenitev	Permanentna (>10 let)
Strižna obremenitev	Permanentno (>10 let)

- 4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):**  
Hilti AG, Poslovna enota za direktno pritrjevanje, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

- 5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):** ni na voljo

- 6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:** Sistem 3

- 7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:** VHT (1503) opravilo tretje osebe, ki ga izvajajo skladno s prilogo V, znotraj sistema 3, objavljeno PB-650-13-2.8-fvz in PB-650-13-2.8-D-Kopf skladno z EN 14592:2008+A1

- 8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:** ni na voljo

### 9. Navedena lastnost

Bistvene karakteristike	Navedena lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Karakteristični moment momenta $M_{y,k}$	2130 Nmm	EN 14592:2008+A1
Karakteristični parameter odstopanja <sup>1,2</sup> $f_{ax,k}$	8.83 N/mm <sup>2</sup>	
Karakteristični parameter prestriga skozi glavo <sup>1</sup> $f_{head,k}$	12.54 N/mm <sup>2</sup>	
Karakteristična natezna kapaciteta $f_{tens,k}$	NPD	
Trajnost	Razred uporabe 3 (za neposredno izpostavljenost zunanjim razmeram) / Vročje cinkano 55 $\mu$ m	

<sup>1</sup> Za gostoto lesa 350 kg/m<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Parameter prestriga za žičnike brez smolnate obloge. Za tip smole 3.

- 10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.**

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



**Tassilo Deinzer**

Vodja poslovne enote za direktno pritrjevanje  
Neposredno vijačenje



**Norbert Wohlwend**

Vodja za upravljanje s kakovostjo poslovne enote

Hilti AG, Schaan, 17. julij, 2013