



SL

## IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s Prilogo III, Uredba (EU) št. 305/2011 (Uredba o gradbenih proizvodih)  
Št. Hilti-DX-DoP-201

- 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:** Hilti žičnik za les GX-WF [ln] x 2.8 D 34 svetel
- 2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):** Tip in serijska številka sta odtisnjena na embalaži
- 3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:**

Predvidena uporaba	Okrogli žičniki s križno glavo in ravnim stebлом za nosilne lesene konstrukcije
Natezna obtežba	Srednjeročna (< 6 mesecev)
Strižna obremenitev	Nedoločen čas (> 10 let)

- 4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):**  
Hilti Aktiengesellschaft, Poslovna enota za direktno pritrjevanje, 9494 Schaan, Kneževina Liechtenstein
- 5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):** ni na voljo
- 6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:** Sistem 3
- 7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:**  
VHT (1503)/preskusni laboratorij 1045.1 je izvedel naloge zunanjega izvajalca, kot je določeno v Prilogi V v okviru sistema 3, in izdal ITT skladno s standardom EN 14592:2008+A1:2012 (E).
- 8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:** ni na voljo
- 9. Navedene lastnosti:**

Bistvene značilnosti	Navedena lastnost	Harmoniziran standard
<b>Material</b>		EN 14592:2008+A1
Karakteristična moč žice $f_u$	$\geq 600 \text{ N/mm}^2$	
<b>Geometrija</b>		
Površina križne glave $A_h$	$29,40 \text{ mm}^2$	
Premer	2,8 mm	
Razpoložljive dolžine $l_n$	51, 63, 70, 75 in 80 mm	
Najdaljša dolžina konice $l_p$	4,6 mm	
<b>Mehanska moč in togost</b>		
Karakteristično območje momenta $M_{y,k}$	3854 Nmm	
Karakterističen parameter odstopanja $f_{ax,k}^{1)}$	$2,5 \text{ N/mm}^2$	
Karakterističen parameter vleke glave $f_{head,k}^{1)}$	$21 \text{ N/mm}^2$	
Karakteristična natezna nosilnost $f_{tens,k}$	NPD	
Trajnost	Razred 1 glede na EN 1995-1-1	

<sup>1)</sup> Les s karakteristično gostoto  $\rho_k$  350 kg/m<sup>3</sup>

- 10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točkah 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.**



Podpisal za in v imenu proizvajalca:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Grazioli".

**Mario Grazioli**

Vodja kakovosti

Poslovna enota za direktno pritrjevanje

Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, december 2020